

# SEPARATEUR A SPIRALE

HT1.10.1807.FR

HT-2 / -4 / -6 / -8



Photo: HT-2

*Le séparateur à spirale type HT est utilisé pour séparer les graines rondes des graines plates par gravité*

Pour capacités et autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

Le séparateur à spirale HT contient les équipements suivants:

- Entrée pour chaque spirale.
- Armoire de séparation avec spirales.
- Chaque spirale avec 8 filets et 37° inclinaison.
- Vanne de freinage produit à réglage manuel.
- Sortie commune pour bon produit.
- Sortie commune pour produit retiré.
- Connexion pour système d'aspiration des poussières externe.

- Fenêtre d'inspection et porte d'accès pour chaque spirale.

La machine est en construction acier.

#### En option:

- *Inclinaison de spirale de 43°, 46°, or 49°*
- *Vanne d'entrée pneumatique*
- *Réglage manuel externe du capacité d'admission*
- *Freinage produit avec bavettes en nylon*
- *Freinage produit avec aimants*
- *Système de blocage manuel des spirales pendant maintenance [pour HT-4, HT-6, HT-8]*
- *Réhausse de trémie H = 600 mm*
- *Réhausse de trémie avec vis sans fin d'alimentation*

## EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

**westrup**

WESTRUP A/S  
SORØVEJ 21  
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64  
F: 58 52 52 51  
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12  
[WWW.WESTRUP.COM](http://WWW.WESTRUP.COM)

**SEPARATEUR A SPIRALE**  
**HT-2 / -4 / -6 / -8**

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES:**

	<b>HT-2</b>	<b>HT-4</b>	<b>HT-6</b>	<b>HT-8</b>
Nombre de spirales	2	4	6	8
Capacité t/h en fèves de soja	1,6	3,2	4,8	6,4
Capacité t/h en canola	0,5	1	1,5	2

*Estimation de la capacité [à titre indicatif].*

**DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:**

- Changement facile de spirale
- Un réglage manuel commun par rangée des sorties bon produit
- Nettoyage facile entre chaque produit ou variante à nettoyer
- Coût de maintenance faible