

Contador 2

Compteur de grains 5 canaux



Augmentez l'efficacité de vos processus de comptage !



Comptage et remplissage à grande vitesse Vitesses de comptage jusqu'à 5000 grains/min Construction compacte, faible poids

Adaptable grâce à des récipients d'alimentation facilement interchangeables

Totalement contrôlable via un logiciel PC

Fonction

Le Contador 2 est un compteur de grains léger et compact avec une vitesse de comptage très Élevée, une courte distance de transport et une grande précision de comptage. Les

Récipients d'alimentation fixés permettent un emploi rapide et adaptable pour des grains Différents. Cela autorise un changement d'échantillon rapide sans devoir vider les conduits De transport au préalable. Les récipients d'alimentation innovants et un algorithme de Comptage correspondant assurent une vitesse et une précision de comptage élevées. Le Contador 2 peut être commandé tant par les touches de fonction sur l'appareil que via L'interface, p. ex. Avec le logiciel PC « SeedCount » disponible en option.

Produit	Contador 2
Tension	230 V
Puissance	50 Hz 24 VA
Dimensions	357 x 168 x 185 mm
Poids	4,5 kg
N° de Cde	1410 0019

Accessoires	N° de Cde
Récipient d'alimentation n°1 pour colza et petites semences	2410 0301
Récipient d'alimentation n°2 pour céréales	2410 0302
Récipient d'alimentation n°3 pour maïs , légumineuses	2410 0303
Récipient d'alimentation n°4 pour semences fines	2410 0304
Logiciel PC « SeedCount » pour le traitement automatique de listes de comptage et l'impression d'étiquettes	1413 0320

Contafill 2

Station de remplissage pour le compteur de grains Contador 2



- Pour tous les sachets et bouteilles courants
- Design fin pour un accès facile
- Nombre de sachets pré sélectionnable
- Détection des sachets ou bouteilles manquants
- Fonctionnement continu ou arrêt du remplissage après un
- Cycle du plateau tournant

Fonction

Remplir les semences, p. ex. le colza, dans le récipient d'alimentation du Contador 2. Placer les sachets sur le plateau tournant, puis l'accrocher et le Fixer. Présélectionner le nombre souhaité de grains par sachet et démarrer la Procédure de comptage. En mode de fonctionnement B, les sachets remplis Peuvent être retirés en continu de l'appareil et les sachets vides peuvent être Accrochés. En mode de fonctionnement P, Contafill 2 remplit les dix premiers Sachets. Si un deuxième plateau tournant est rempli de sachets, on effectue L'échange après la fin de la procédure de remplissage. Le capteur électronique Du Contafill 2 permet au Contador 2 de détecter automatiquement si tous les Sachets sont bien présents et de sauter les emplacements sans sachets.

Produit	Contafill 2
Tension	24 V (via contador)
Dimensions	520 X 420 X 345 mm
Poids	11,5 kg
N° de Cde	1410 0060

Accessoires	N° de Cde
Pied d'appui pour déposer un plateau tournant	2410 0650
Plateau tournant pour bouteilles avec plateforme réglable jusqu'à 110 mm de haut ; diamètre de bouteille: 60 mm	2410 0600